

News Release

ニュースリリース

2014年8月28日

14P E-0828-01

住宅用パワーコンディショナに多数台連系モデルが追加されました

更に柔軟になったストリングパワコン登場！



【特長】

- ① エネテラス・パワーコンディショナの最大の特徴であるストリング入力方式*の最大活用が可能です。
例) 日照良ければ4面搭載【南】【東】【西】+【北】
例) 一部時間によって日陰があっても最大発電を狙えます
【南1】【東】【西】+【南2】
*ストリング方式では、太陽電池パネルの影や汚れによる発電力低下の影響を最小限にとどめ、発電量を確保します
- ② 接続箱内蔵・高周波トランス絶縁方式で余計な機器が不要になり、変換ロスが低減できます。
- ③ 長年の実績ある屋外設置方式採用ですから屋内のスペース・高周波ノイズ（音）などの問題をクリア
- ④ 当社住宅用パワーコンディショナは、国内では信頼の長期稼働実績を誇ります。1997年よりスタート

田淵電機株式会社（以下当社）は、国内パワーコンディショナのトップブランドとしてエネテラス・パワーコンディショナのラインアップを拡大しました。ストリング方式の特長を最大限活かすため、同じ出力でもストリング数を増やすことにより、寄棟や切妻など日本の屋根に合った最適容量を選択可能となります。また、新たに4.9kWのモデルも追加し、販売を開始します。来年から求められる【多数台連系機能】認証もいち早く適合（JET認証）しており、お客様にあった最適なシステムをご提案いたします。

【ラインアップ】EPC-A-S シリーズ（住宅用単相出力パワーコンディショナ）

| 機器の構成 | | | | | |
|-------|--------------|--------|---------------------|---------|--|
| ① | EPC-A-S49MP | 4.9 kW | 3ストリング [※] | MP-0065 | 多数台連認証（新単独運転機能・FRT要件対応済み）マルチストリング [※] 入力方式、トランス内蔵、屋外設置（IP-55相当） |
| ② | EPC-A-S55MP | 5.5 kW | 3ストリング [※] | MP-0062 | |
| ③ | EPC-A-S55MP4 | 5.5 kW | 4ストリング [※] | MP-0064 | |

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：06-4807-3710 / IR・その他のお問合せ：06-4807-3500

<http://www.zbr.co.jp> <http://www.enetelus.jp>